



ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จำนวน 3 เครื่อง
และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด InkJet จำนวน 1 เครื่อง
ที่ 15/2553

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จำนวน 3 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด InkJet จำนวน 1 เครื่อง ดังรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาที่แนบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553 โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารสอบราคา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2280-4085 ต่อ 5110 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)
จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด InkJet จำนวน 1 เครื่อง**

1. เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) พร้อมเลนส์ซูมระยะใกล้ มีความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 Lumens จำนวน 1 เครื่อง

- 1.1 สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่ 40-400 นิ้ว ระยะตั้งเครื่อง 1.3 ม. – 22.9 ม. จอรับภาพ 100 นิ้ว ระยะที่ 3.4 ม. – 5.7 ม.
- 1.2 ความละเอียดของภาพ True XGA (1,024 x 768 Dots) , Compatibility : UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA / SVGA / VGA / MAC
- 1.3 ให้ความสว่างภาพถึง 6,000 Lumens ใช้หลอดชนิด 375W.
- 1.4 ใช้แผง LCD Panels ขนาด 0.8" ประเภท TFT p-Si x 3
- 1.5 มีการกระจายแสง (Uniformity) 90% Contrast Ratio : 1000 : 1
- 1.6 รับสัญญาณภาพได้ทุกระบบทั้ง PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
- 1.7 ใช้เลนส์ ประเภท Power Zoom / Focus 1 : 1.7
- 1.8 มีระบบปรับภาพ Up / Down , Left / Right Power Lens Shift
- 1.9 น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 9.7 Kg.
- 1.10 มี LENS สำหรับฉายระยะใกล้ 1 ชุด (THROW RATIO = 1.25-1.7:1)
- 1.11 มีลำโพงในตัว 1 ชุด กำลังขยาย 7W. Mono
- 1.12 มีระบบ Automatic Frequency Control โดยมีช่วงความถี่
H Sync : 15 - 100 kHz V Sync : 48 - 100 Hz Dot Clock : 140 MHz
- 1.13 มีคำสั่งพิเศษ
 - Auto Input Signal Search
 - มีระบบ Active Maintenance Filter system
- 1.14 มีช่องสัญญาณ ดังนี้
Input 1 : DVI-D x 1 (Compatible) / D-sub 15pin x 1 / Audio :Stereo mini Jack
Input 2 : BNC x 5(RGB,Y/Video-Pb/Cb-Pr/Cr); Audio : Stereo mini Jack
Input 3 : Video RCA x 3 (Y/Video-Pb/Cb-Pr/Cr), S-Video x 1; Audio : RCA x 2 (Stereo) Control Ports : Mini DIN 9pin x1, Wire Remote x 1, USB TypeB x 1
Output : D-sub 15pin x1, Audio Stereo mini Jack
Wired LAN : RJ45
- 1.15 ระบบไฟฟ้า 100 V - 240 V AC (auto voltage)
- 1.16 มีเอกสารรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001
- 1.17 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย
- 1.18 สินค้าที่เสนอขายต้องมีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทตัวแทนในประเทศไทย เท่านั้น

- 1.19 ยี่ห้อสินค้าที่เสนอขายต้องมีตัวแทนจำหน่ายหรือสาขา ของยี่ห้อนั้น ๆ ในประเทศไทย และใช้ชื่อบริษัทชื่อเดียวกับสินค้า ที่เสนอขาย เพื่อประโยชน์ของการบริการหลังการขาย และการสำรองอะไหล่ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ 5 ปี
- 1.20. รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี (ยกเว้นหลอดภาพ รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง ตาม ระยะที่ถึงก่อน) กรณีเครื่องชำรุด ในระหว่างการรับประกันคุณภาพสินค้า บริษัทฯ มีเครื่อง สำรองทดแทนให้ใช้ (Emergency Back-Up)

2. เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 Lumens จำนวน 2 เครื่อง

- 2.1 สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่ 40 - 400 นิ้ว ระยะตั้งเครื่อง 1.3 ม. – 22.9 ม. จอรับภาพ 100 นิ้ว ระยะที่ 3.4 ม. – 5.7 ม.
- 2.2 ความละเอียดของภาพ True XGA (1,024 x 768 Dots) , Compatibility : UXGA / WXGA / SXGA+ / SXGA / SVGA / VGA / MAC
- 2.3 ให้ความสว่างภาพถึง 6,000 Lumens ใช้หลอดชนิด 375W.
- 2.4 ใช้แผง LCD Panels ขนาด 0.8" ประเภท TFT p-Si x 3
- 2.5 มีการกระจายแสง (Uniformity) 90% Contrast Ratio : 1000 : 1
- 2.6 รับสัญญาณภาพได้ทุกระบบทั้ง PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N
- 2.7 ใช้เลนส์ ประเภท Power Zoom / Focus 1 : 1.7 Up/Down Ratio 1 : 1
- 2.8 มีระบบปรับภาพ Up / Down , Left / Right Power Lens Shift
- 2.9 น้ำหนักเครื่องไม่ต่ำกว่า 9 Kg.
- 2.10 มีระบบปรับภาพ Digital Keystone Correction
- 2.11 มีลำโพงในตัว 1 ชุด กำลังขยาย 7W. Mono
- 2.12 มีระบบ Automatic Frequency Control โดยมีช่วงความถี่
H Sync : 15 - 100 kHz V Sync : 48 - 100 Hz Dot Clock : 140 MHz
- 2.13 มีคำสั่งพิเศษ
 - Auto Input Signal Search
 - มีระบบ Active Maintenance Filter system
- 2.14 มีช่องสัญญาณ ดังนี้
Input 1 : DVI-D x 1 (Compatible) / D-sub 15pin x 1 / Audio : Stereo mini Jack
Input 2 : BNC x 5 (RGB, Y/Video-Pb/Cb-Pr/Cr); Audio : Stereo mini Jack
Input 3 : Video RCA x 3 (Y/Video-Pb/Cb-Pr/Cr), S-Video x 1; Audio : RCA x 2 (Stereo) Control Ports : Mini DIN 9pin x1, Wire Remote x 1, USB TypeB x 1
Output : D-sub 15pin x1, Audio Stereo mini Jack
Wired LAN : RJ45
- 2.15 ระบบไฟฟ้า 100 V - 240 V AC (auto voltage)

- 2.16 มีเอกสารรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001
- 2.17 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย
- 2.18 สินค้าที่เสนอขายต้องมีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทตัวแทนในประเทศไทย เท่านั้น
- 2.19 ยี่ห้อสินค้าที่เสนอขายต้องมีตัวแทนจำหน่ายหรือสาขา ของยี่ห้อนั้น ๆ ในประเทศไทย และใช้ชื่อบริษัทชื่อเดียวกับสินค้าที่เสนอขาย เพื่อประโยชน์ของการบริการหลังการขายและการสำรองอะไหล่ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ 5 ปี
- 2.20 รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี (ยกเว้นหลอดภาพ รับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง ตามระยะที่ถึงก่อน) กรณีเครื่องชำรุด ในระหว่างการรับประกันคุณภาพสินค้า บริษัทฯ มีเครื่องสำรองทดแทนให้ใช้ (Emergency Back-Up)

3. เครื่องพิมพ์ชนิด InkJet จำนวน 1 เครื่อง

- 3.1 เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet Printer
 - 3.2 ใช้หมึกพิมพ์ แยกตลับอย่างน้อย 8 สี
 - 3.3 ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่ายใช้เวลาไม่เกิน 82 วินาที เมื่อทดสอบด้วยกระดาษ A4
 - 3.4 รองรับกระดาษขนาด A3+ ได้
 - 3.5 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5760 X 1440 จุดต่อนิ้ว
 - 3.6 รองรับกระดาษแผ่นเดียวและกระดาษม้วน
 - 3.7 มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ USB2.0 จำนวน 2 ช่อง
 - 3.8 สามารถพิมพ์ปกบนแผ่น CD, DVD ได้
 - 3.9 สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 220V, 50 Hz.
 - 3.10 มีไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh มาพร้อมเครื่อง
-